

Umkehrosmose-Anlage Power 2P

Typ		2400/518
Permeatproduktion bei 10°C	l/h	2040
Permeatproduktion bei 15°C	l/h	2400
Permeatausbeute	%	75
Zulaufdruck min / max	bar	2.5 / 4
Rohwassertemperatur min / max	°C	10 / 30
Umgebungstemperatur min / max	°C	5 / 35
Pumpenleistung Osmosepumpe	m ³ /h / bar	4.3 / 10.7
Leistungsaufnahme Osmosepumpe	kW	3.0
Membrandruckbehälter Inhalt	l	35
Pumpenleistung Druckerhöhungspumpe	m ³ /h / bar	2.8 / 4.5
Leistungsaufnahme Druckerhöhungspumpe	kW	0.75
Anschluss vorbehandeltes Wasser	IG Zoll	5/4
Anschluss Permeat ab Druckerhöhung	IG Zoll	1
Anschluss Konzentrat	AG Zoll	3/4
Dimensionen (L/B/H)	mm	1460/700/2350
Gewicht	kg	260

Ausführung: Kompakte, bedienungsfreundliche Anlage, in offener Rahmenbauweise für optimale Zugänglichkeit. Wasserberührte Teile aus rostfreiem Stahl. Automatische Vor- und Nachspülung der Module. Kompakte Steuerung zur einfachen Einstellung und Regulierung, wahlweise über Verbrauchssteuerung oder Handbedienung. Visuelle Überwachung der Permeat- und Konzentratleistung mittels Momentandurchflussmesser. Ausgerüstet mit zwei Druckerhöhungspumpen und einem Membrandruckbehälter.

Rohwasserqualität: Enthärtet, frei von Eisen und Oxidationsmittel (z.B. Cl₂), Gesamtsalzgehalt < 1000 mg/l, Kolloidindex < 4

Installation: Bauseits sind folgende Anschlüsse zu erstellen:

Sanitär: Eingangsleitung des vorbehandelten Wassers. Anschluss Permeatausgang zu Verteilleitung, Konzentratausgang in Kanalisation, oder für weitere Verwendung.

Elektro: Speisung 3x400VAC / 50Hz / 4.5kW / 10.1A

Optionen: Feinfilter 5my, Noteinspeisung, Qualitätssicherung

Legende / Légende:

- A: Eingang Weichwasser / Entrée eau adoucie
 B: Abgang Tank / Entrée réservoir
 C: Abgang Konzentrat / Sortie concentrat
 D: Abgang Produktion / Sortie production
 E: Eingang Tank / Sortie réservoir
 F: Steuerblech / Coffret de commande 3x400VAC/50 Hz
 G: Pumpe / Pompe CRN 3-21
 H: Pumpe / Pompe CRN 3-9
 I: Magnetventil / Electrovanne

- 1" IG / taraudé
 3/4" AG / fileté
 1/2" AG / fileté
 1" IG / taraudé
 1" IG / taraudé

- J: Druckschalter / Pressostat
 K: Rückschlagventil / Clapet de sureté
 L: Nadelventil / Vanne à pointeau
 M: Manometer / Manomètre
 N: Leitwertsonde / Sonde de conductivité
 O: Anschluss 1/4" mit Stecknippel / Piquage 1/4" avec raccord rapide
 P: Membrandruckgefäß / Réservoir à membrane
 Q: Durchflussmesser 250 - 2500 l/h / Débitmètre 250 - 2500 l/h

