

CADY

FICHE TECHNIQUE

DOMAINE D'APPLICATION

Cady est un produit réputé pour prévenir les dépôts, et la corrosion dû à l'oxygène dans les petites chaudières à vapeur ainsi que dans les locomotives à vapeur. Il est basé sur une substance active naturelle et est utilisé avec succès depuis plus de vingt ans.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les composants du Cady fixent l'oxygène dissous dans l'eau, décollent lentement et en douceur les dépôts de pierre existants et empêchent les nouveaux dépôts.

AVANTAGES

- Facile à utiliser
- Produit une vaporisation rapide et calme
- Protège contre l'entraînement de l'eau dans la vapeur
- Protège efficacement votre installation contre la corrosion due à l'oxygène et le tartre
- Multiplie le rendement de la vapeur et économise l'énergie de chauffage

DOSAGE

La quantité à utiliser dépend de la dureté de l'eau, c'est pourquoi celle-ci doit être déterminée au préalable.

Dose initiale : 1 L Cady/m³ d'eau brute
Dose d'appoint : 3 – 8 dl Cady/m³

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	Extrait de châtaignier (< 10%), métaphosphate de sodium en solution aqueuse
Forme	liquide brunâtre
Densité [20°C]	1.04 g/ml
pH	8 – 9.5

Heinz Burkhalter SA

Worblaufenstrasse 155
Case postale · 3063 Ittigen
T 031 924 10 10

Westschweiz
Suisse romande
T 021 311 00 65

Nordwestschweiz
Suisse du Nord-Ouest
T 061 481 17 73

Ostschweiz / Graubünden / Tessin
Suisse de l'est / Grischuna / Ticino
T 056 427 00 00

ISO 13485

info@burkhalter-h2o.ch
www.burkhalter-h2o.ch

ANALYSES

Pour obtenir une qualité d'eau optimale, il convient de contrôler régulièrement le pH, le degré de dureté et la valeur p.

Nous recommandons les produits suivants à cet effet :

Kit-Test dureté standard	Art.Nr. 930.180
pH-mètre	Art.Nr. 930.263

LIVRAISON

Cady est livré dans des bidons en plastique jetables de 25 l et dans des fûts de 60 l et 200 l.

MANIPULATION

Pas de substance dangereuse au sens de la législation sur les produits chimiques.

Nous recommandons d'effectuer le nettoyage de la chaudière à froid. Cela permet d'éviter que les boues et autres sédiments ne se déposent sur les parois chaudes en raison de la température élevée au cœur de la chaudière.

**→ Même en cas de dosage avec Cady, il faut procéder à un débouage régulier !
Veuillez respecter les indications du fabricant de la chaudière !**

STOCKAGE

Conserver dans le récipient d'origine bien fermé. Protéger de la lumière directe du soleil et du gel.

Les renseignements que contient cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné et de notre expérience de longue durée.
Ils sont donnés de bonne foi. Toutefois nous ne garantissons que la qualité du produit livré par notre société, tout autres exigences ou recours sont exclu.

Heinz Burkhalter SA

Worblaufenstrasse 155
Case postale · 3063 Ittigen
T 031 924 10 10

Westschweiz
Suisse romande
T 021 311 00 65

Nordwestschweiz
Suisse du Nord-Ouest
T 061 481 17 73

Ostschweiz / Graubünden / Tessin
Suisse de l'est / Grischuna / Ticino
T 056 427 00 00

ISO 13485

info@burkhalter-h2o.ch
www.burkhalter-h2o.ch