

# Wasserenthärter BURKO F 3900

## Triplex

Anlagegrösse		300	400	600 *	1000 *
Harzinhalt pro Harzdruckbehälter	Liter	300	400	600	1000
Regenerationskapazität	m <sup>3</sup> °fH	1650	2200	3300	5500
pro Harzdruckbehälter	mol	165	220	330	550
Salzverbrauch / Regeneration	kg	30	40	60	100
Inhalt pro Salzlösebehälter	Liter	750	750	.....*	.....*
Leistung bei:					
Druckverlust 0.5 bar (0°fH)	m <sup>3</sup> / h	36	48	72	84
Druckverlust 1.0 bar (0°fH)	m <sup>3</sup> / h	54	75	108	120
Wassermenge pro Regeneration	m <sup>3</sup>	2,0	3,0	4,3	7,2
max. Abwasserstrom	l / min	35	50	70	120
Betriebsdruck	bar		2	-	8
Betriebstemperatur	°C		5	-	30
Material Druckbehälter			Kunststoff GFK mit PE-Inliner		
Material Ventilkörper			Metall (Rotguss)		
Wasseranschluss	"		3		

\* Salzlösebehälter: Die Grössen werden von Fall zu Fall bestimmt.

**Ausführung:** Automatischer, programmgesteuerter Wasserenthärter in Dreisäulenausführung mit Spezialventil für Gleichstromregeneration. Harzbehälter aus druckfestem Kunststoff (Inliner aus Polyethylen mit Aussenmantel GFK) mit den notwendigen Anschlüssen und Verteilsystemen. Ionenaustauscherfüllung mit Silberharzzusatz. Salzbehälter aus Kunststoffmaterial für Trockensalzvorrat mit eingebautem Schwimmerventil und Sicherheitsüberlauf.

**Steuerung:** Die Wasserenthärtungsanlage durch einen präzisen, zuverlässigen und leicht einstellbaren Mikroprozessor gesteuert. Die Steuerung (Typ NXT) zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Einstellungen: Anzeigeformat, Uhrzeit, Tageszeit der Regeneration, Zyklusdauer, Kapazität.
- 2-zeiliges LCD-Display mit kontinuierlicher Anzeige (Restvolumen, Durchsatz, Verbrauch,...).
- 48 Std. Backfunktion, Stromunterbruchsicher, Betriebs- und Diagnoseanzeige.
- Zeit- oder mengengesteuerte (sofortige- oder verzögerte) Regenerationsauslösung.
- Zeitliche Zwangsregeneration (nach Tagen).
- Externe (qualitätsgesteuerte) Regenerationsauslösung oder -abspernung möglich.
- Relais zur externen Ansteuerung (Dosierpumpen, Absperrventile,...).
- Auf bis zu 4 Ventile erweiterbar.

**Option:** Harzbehälter in rostfreier Stahlausführung, Salzmengeüberwachung

**Installation:** Bauseits sind folgende Anschlüsse zu erstellen:

**Sanitär:** Spannungsfreie Roh- und Weichwasseranschlüsse, sowie Regenerierwasserableitungen und Sicherheitsabläufe für die Salzbehälter. Das evtl. nötige Härtebeimischventil (z.B. Oventrop) wird als Bypass parallel zum Enthärter angeschlossen.

**Elektro:** Anschluss Steckdose 230V / 50 Hz

