Installation d'osmose inverse Power 1P

Équipé d'une pompe de surpression à vitesse variable!

Type			**3600/516/A** **3600/516/O**
Production perméat à 10°C		l/h	3060
Production perméat à 15°C		l/h	3600
Taux de rétention de sel		%	>98
Rendement		%	75-80
Pression alimentation min / max		bar	2.5 / 6
Température de l'eau brute min / max		°C	5 / 30
Température d'exploitation min / max		°C	5 / 35
Puissance du moteur		kW	2.2
Réservoir à membrane	contenu	l	18
Débit de la pompe de remise en pression		m³/h / bar	2.2 / 4.0
Puissance du moteur		kW	1.1
Raccordement eau adoucie		taraudé pouce	5/4
Raccordement perméat		taraudé pouce	1
Raccordement concentrat		taraudé pouce	3/4
Dimensions (l/P/H)		mm	1350/700/2350
Poids		kg	325

Exécution: Compacte, sur châssis. Toutes les parties en contact avec l'eau en acier inoxydable. Rinçage automatique de l'osmoseur. Coffret de commande avec mise au point et réglage simplifié. Fonctionnement à choix, manuel ou par contrôle des niveaux. Surveillance visuelle du perméat et du concentrat par débitmètrès. Équipé d'une pompe de surpression à vitesse variable avec un récipient de pression à membrane. La pompe est programmée à une pression de sortie sélectionnable, et est maintenue constante par la régulation de vitesse.

L'écologie durable: un devoir

Les modules d'osmose inverse utilisées par Burkhalter SA se caractérisent par un taux de rétention des sels élevé d'où efficacité exceptionnelle. Avec sa conception unique, qui conduit à une faible consommation d'énergie (<0,6 kWh/m3) et une faible consommation d'eau.

Grâce au retraitement du concentrat (en option), la consommation d'eau peut être réduite de manière significative. La production de perméat est porté à 90%. Avec un temps de fonctionnement de10h par jour et un prix de l'eau (eau potable + taxe eau usée) de 5 sFr./m3, une épargne de plus de sFr. 13'000.- par an est réalisable.

Qualité eau brute: Adoucie, exempte de fer et d'oxydant (par exemple Cl_2), Teneur en sel < 1000 mg/l, Indice de colmatage < 4

Raccordement: Les raccordements suivants doivent être prévus par l'exploitant:

Sanitaire: Entrée eau adoucie
Sortie perméat avec liaison
Sortie du concentrat en canalisation

Electricité: 3x400V / 50Hz / 3.3kW / 11.2A (pour la commande type A, la pompe de surpression doit être raccordée séparément avec 1x230V)

Options: Préfiltre 5my, securité de qualité, alimentation de secours, dispositif pour augmenter la conductivité, pompe de surpression plus puissante, re-traitement du Concentrat

Commande: Les commandes peuvent être livrées avec 2 systèmes différents:

Type A: Commande du système d'osmose inverse simple avec afficheur LCD et de collecte des alarmes.
Type O: Commande multifonctions PLC avec un écran tactile couleur, des fonctions étendu, alarmes individuelles, sorties programmables, entrées et sorties analogiques, connectivité Ethernet.

Schweizer Wassertechnik · Technique suisse de l'eau

burkhalter

www.burkhalter-h2o.ch

Drehzahlgeregelt !
Vitesse cõntrolée !

Legende / Légende:

A: Eingang Weichwasser / Entrée eau adoucie 5/4" IG / taraudé
B: Abgang Produktion / Sortie production 1" AG / fileté
C: Abgang Konzentrat / Sortie concentrat 3/4" AG / fileté
D: Steuertableau / Coffert de commande 3x400VAC/50 Hz
Typ A: 210x280x150mm
Typ O: 300x600x155mm
E: Pumpe / Pompe CRI
F: Magnetventil / Electrovanne
G: Druckschalter / Pressostat
H: Rückschlagventil / Clapet de sureté
I: Nadelventil / Vanne à pointeau
J: Manometer / Manomètre
K: Leitwertsonde / Sonde de conductivité
L: Durchflussmesser / Débitmètre
M: Anschluss 1/4" mit Stecknippel / Piquage 1/4" avec raccord rapide
N: Eingang Pumpe / Entrée pompe CME 1-5 / 1-8 / 3-5 / 3-8 = 1" IG / taraudé
CME 5-5 / 5-8 = 5/4" IG / taraudé
O: Druckpumpe CME / Pompe CME
P: Drucksensor / Transmetteur de pression
Q: Druckgefäss 18 Liter / Vase d'expansion 18 litre
R: Ausgang Druckerhöhung / Sortie remise en pression 1" IG / taraudé





Power 1P 3600/516

Massblatt / Dimensions - raccordements

Gez.: 24.02.2000 / MR

Rev.: 01.01.2016 / PT

Massstab: 1:12.5

Burkhalter 1P 3600 516.dwg